

CONDUCTOR Cu DESNUDO

TABLA DE DATOS TÉCNICOS Cu DESNUDO TEMPLE DURO

MATRÍCULA	SECCIÓN NOMINAL mm ²	Nº de HILOS	D. HILO mm	DIÁMETRO CONDUCTOR mm	PESO Kg/Km	DURO		CAPACIDAD CORRIENTE (75°C) A
						R. TRACCIÓN KN	R. ELÉCTRICA Ohm/Km	
5011346	16	7	1,69	5,1	143	6,3	1,17	141
5011351	25	7	2,13	6,4	226	9,9	0,741	188
5011355	35	7	2,51	7,5	314	13,6	0,534	229
5011565	50	19	1,77	8,9	424	18,8	0,395	277
5011566	70	19	2,13	10,6	613	26,9	0,273	348

TABLA DE DATOS TÉCNICOS Cu DESNUDO TEMPLE BLANDO

MATRÍCULA	SECCIÓN NOMINAL mm ²	Nº de HILOS	D. HILO mm	DIÁMETRO CONDUCTOR mm	PESO Kg/Km	BLANDO R. ELÉCTRICA Ohm/Km	CAPACIDAD CORRIENTE (75°C) A
5011343	10	7	1,35	4	90	1,79	106
5011344	16	7	1,69	5,1	143	1,13	141
5011345	25	7	2,13	6,4	226	0,713	188
5011256	35	7	2,51	7,5	314	0,514	229
5011341	50	19	1,77	8,9	424	0,380	277
5011570	70	19	2,13	10,6	613	0,263	348
5012134	120 (1)	37 / 19	2,02 / 2,82	14,1	1074	0,150	495