

CONDUCTOR TIPO N2XY

TABLA DE DATOS TÉCNICOS N2XY DÚPLEX

MATRÍCULA	CALIBRE CABLE Nº x mm²	Nº HILOS	ESPEORES		DIÁMETRO EXTERIOR mm	PESO (Kg/Km)	CAPACIDAD DE CORRIENTE (*)		
			AISLAMIENTO mm	CUBIERTA mm			ENTERRADO A	AIRE A	DUCTO A
5031165	2x1x6	1	0,7	1,4	15	201	90	70	75
5031166	2x1x10	1	0,7	1,4	15	278	125	100	105

TABLA DE DATOS TÉCNICOS N2XY DÚPLEX

MATRÍCULA	CALIBRE CABLE Nº x mm²	Nº HILOS	ESPEORES		DIMENSIONES		PESO (Kg/Km)	CAPACIDAD DE CORRIENTE (*)		
			AISLAMIENTO mm	CUBIERTA mm	ALTO mm	ANCHO mm		ENTERRADO A	AIRE A	DUCTO A
5031172	3 x 1 x 6	1	0,7	1,4	6,9	21	289	85	65	68
5031173	3 x 1 x 10	1	0,7	1,4	7,7	23	417	115	90	95
5031175	3 x 1 x 16	7	0,7	1,4	9,2	28	630	155	125	125
5031176	3 x 1 x 35	7	0,9	1,4	12	36	1244	240	200	195
5031178	3 x 1 x 70	19	1,1	1,6	15,9	48	2316	345	305	275
5031179	3 x 1 x 120	37	1,2	1,6	19,5	59	3851	470	435	380
5031181	3 x 1 x 150	37	1,4	1,8	21,8	65	4752	520	510	410
5031180	3 x 1 x 240	61	1,8	1,8	26,3	79	7503	690	690	525