

CONDUCTOR TIPO NYY

TABLA DE DATOS TÉCNICOS NYY DÚPLEX

MATRÍCULA	CALIBRE Nº x mm²	Nº HILOS	ESPEORES		DIÁMETRO EXTERIOR mm	PESO (Kg/Km)	CAPACIDAD DE CORRIENTE (*)		
			AISLAMIENTO mm	CUBIERTA mm			ENTERRADO A	AIRE A	DUCTO A
5031207	2x1x6	1	1	1.4	15.4	218	77	58	62
5018125	2x1x10	1	1	1.4	17	307	105	80	85
5018186	2x1x16	7	1	1.4	19.3	454	136	108	112

TABLA DE DATOS TÉCNICOS NYY TRIPLEX

MATRÍCULA	CALIBRE Nº x mm²	Nº HILOS	ESPEORES		DIMENSIONES		PESO (Kg/Km)	CAPACIDAD DE CORRIENTE (*)		
			AISLAMIENTO mm	CUBIERTA mm	ALTO mm	ANCHO mm		ENTERRADO A	AIRE A	DUCTO A
5031307	3 - 1 x 6	1	1	1.4	7.8	23.2	324	72	54	58
5031313	3 - 1 x 10	1	1	1.4	8.6	25.7	455	95	74	77
5031316	3 - 1 x 16	7	1	1.4	9.8	29.1	672	127	100	102
5031322	3 - 1 x 35	7	1.2	1.4	12.4	37.1	1298	195	161	157
5031323	3 - 1 x 70	19	1.4	1.4	15.7	46.8	2339	282	250	222
5031334	3 - 1 x 120	37	1.6	1.5	19.9	59.5	3975	382	356	301
5031340	3 - 1 x 185	37	2	1.7	24.1	72	6027	483	470	367
5018220	3 - 1 x 240	37	2.2	1.8	27	80.8	7825	561	562	426
5031346	3 - 1 x 300	37	2.4	1.9	29.8	89.3	9736	632	646	480